



BORNIT - GB (Grundbit) 25l

Cena brutto	419,74 zł
Cena netto	341,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zastosowanie

BORNIT®-Grundbit stosowany jest jako preparat polepszający przyczepność do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży przed ułożeniem papy lub jako preparat gruntujący dla nanoszonych w dalszej kolejności emulsyjnych powłok bitumicznych (np. BORNIT®-Flexbit, C, BORNIT®-Unibit). Produkt można stosować do powierzchni dachów i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

BORNIT®-Grundbit cechuje się dobrą przyczepnością na powierzchniach betonowych, murowanych, tynkach oraz na wszystkich bitumoodpornych podłożach powszechnie występujących na budowach.

BORNIT®-Grundbit spełnia wymogi dotyczące uszczelnień dachów i budowli w nowym budownictwie i w obiektach rewitalizowanych zgodnie z „Dyrektywą w sprawie dachów płaskich” (Flachdachrichtlinie) wydaną przez ZVDH i „Zasadami techniki - abc pap asfaltowych” wydanymi przez vdd.

Uwaga: Zgodnie z okólnikiem stowarzyszenia branżowego budownictwa (Bau-BG-Rundschriften) (11/05) dotyczącym prac we wnętrzach pomieszczeń jednoznacznie zaleca się stosowanie bitumicznych preparatów gruntujących na bazie emulsji (BORNIT®-Grundbit)!

Twoje korzyści

- bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników
- doskonała adhezja (również na metalu)
- mocno przywiera
- oszczędny w użyciu
- możliwość wielokrotnego zamykania opakowania

Dane produktu w skrócie

Rodzaj	emulsja bitumiczna
Baza	elastomery, bitum, dodatki
Rozpuszczalnik	woda
Barwa	na świeżo: brązowy, po wyschnięciu: czarny
Gęstość w 20°C	1,00 g/cm ³
Konsystencja	wodnista
Sposób nakładania	opryskiwacze ciśnieniowe, urządzenia natryskowe, pędzle malarskie, wałki
Warunki składowania	nieodporny na działanie mrozu!
Sposób przechowywania	w oryginalnie zamkniętym opakowaniu co najmniej 6 miesięcy
Czyszczenie	produkt świeży czyścić wodą, po wyschnięciu preparatem do czyszczenia asfaltu

BORNIT®-Bitumenreiniger

Klasa zagrożenia wg VbF i ADR brak

Kod Produktu wg GISBAU BBP 10

Podłoże

Podłoże musi być czyste i wolne od olejów i smarów. Elementy niezwiązane z podłożem należy usunąć, miejsca uszkodzone, pęknięcia i dziury należy w pierwszej kolejności naprawić. Podłoże może być lekko wilgotne ale nie mokre.

W przypadku stosowania na podłożach metalowych bezwzględnie przestrzegać: Podłoże musi być czyste, suche i wolne od olejów i smarów. W razie potrzeby metal usunąć lub uszorstnić powierzchnię.

Sposób użycia

BORNIT®-Grundbit poddawany jest obróbce na zimno. Przed użyciem krótko rozmieszać.

Preparat gruntujący można nakładać na podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez rozpylanie lub natryskiwanie. Zaleca się, aby narzędzie przed i po użyciu lekko zwilżyć.

Nie stosować w temperaturach zewnętrznych i temperaturach pomieszczeń poniżej +5°C i powyżej +35°C. Preparatu BORNIT®-Grundbit absolutnie nie można nakładać w deszczu, przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza (mgła) lub na mrozie (nieodporny na działanie mrozu!). Do chwili całkowitego wyschnięcia chronić przed deszczem i mrozem.

Narzędzia pracy i urządzenia umyć wodą natychmiast po użyciu.

Przed położeniem papy upewnić się, czy BORNIT®-Grundbit całkowicie wyszechtł.

Czas schnięcia zależy od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i podłoża oraz od chłonności podłoża. Wynosi ok. 2 godzin przy 20°C.

Na podłożach metalowych czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od warunków atmosferycznych.

Wydajność

ok. 0,2 l / m² (w zależności od chłonności podłoża)

Przechowywanie

BORNIT®-Grundbit należy chronić przed mrozem. Unikać oddziaływania temperatur przekraczających +30°C i bezpośredniego nasłonecznienia. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu produkt może być przechowywany co najmniej przez 6 miesięcy.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości związków mineralnych można utylizować zgodnie z AVV-ASN: 080410 (odpady po klejach i masach uszczelniających za wyjątkiem substancji podlegających pod 080409).

Uwagi

Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie, które tym samym przestają obowiązywać. Dane zestawiono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy na temat stosowanych technologii. Prosimy pamiętać jednak, że w zależności od stanu obiektu może wystąpić konieczność wprowadzenia zmian względem sposobu postępowania proponowanego w karcie technicznej. W przypadku braku odmiennych postanowień w poszczególnych umowach wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter niewiążący i nie przedstawiają tym samym ustalonej umownie jakości produktu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszej karcie technicznej. Zalecamy Państwu zasięgnięcie informacji na temat ewentualnych zmian na stronie internetowej www.bornit.com.pl , www.bornit.de

Opakowania

wiadro 5 litrów, 60 opakowań na palecie

wiadro 10 litrów, 44 opakowań na palecie

hobok 25 litrów, 18 hoboków na palecie