

Link do produktu: <https://kimat.pl/listwa-dociskowa-icopal-standard-al-401-02000mm-do-mocowania-papy-aluminiowa-i-profilowana-pvc-i-epdm-p-41.html>



## Listwa Dociskowa Icopal Standard AL 40/1,0/2000mm do mocowania papy, aluminiowa i profilowana PVC i EPDM

Cena brutto	<b>17,90 zł</b>
Cena netto	<b>14,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 5 dni</b>

### Opis produktu

#### **Aluminiowa Profilowana Listwa Dociskowa Icopal Standard AL 40/1,0/2000mm do mocowania papy, PVC i EPDM**

#### **Zastosowanie:**

Profil aluminiowy służy do mocowania pap zgrzewalnych o dowolnych grubościach, zamocowanych do ścian, ogniomurów, attyk itp. w celu ich zabezpieczenia przed odklejeniem się od ściany i osunięciem w dół.

#### **Sposób montażu:**

Profil należy mocować do ściany w pozycji poziomej, używając odpowiednich do rodzaju podłoża łączników mocujących. Łączniki mechaniczne należy mocować, korzystając z owalnych otworów o wymiarach 5 x 8 mm. Listwę należy zamocować do ściany w sposób trwały, aby na całej swojej długości dociskała papę do podłoża (zob. rysunek). Poszczególne listwy należy łączyć ze sobą, zachowując odstęp ok. 5 mm. Profil aluminiowy jest zagięty w górnej części, aby umożliwić uszczelnienie połączenia pomiędzy zgrzaną do ściany papą a samą ścianą. Do uszczelnienia należy użyć systemowego Polimerowego Uszczelniacza Icopal MS / 112 M. Zużycie uszczelniacza wynosi ok. 44 ml / m.b. listwy; zawartość jednego kartusza (310 ml) wystarczy do uszczelnienia ok. 7,0 m.b. profilu. W dolnej części profil jest wyposażony w okapnik.

#### **Dane techniczne profilu:**

Długość:	2000,0 mm
Wysokość:	40,0 mm
Grubość:	1,0 mm
Ciężar:	228 g (0,114 kg / m.b.)
Rozstaw otworów:	320,0 mm
Wymiary otworów:	5x8 mm
Kolor:	naturalne aluminium