

Link do produktu: <https://klimat.pl/papa-glasbit-g200-s40-szybki-profil-sbs-podklad-7-5-m2-p-129.html>

Papa Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS podkład 7,5 m2

Cena brutto	162,36 zł
Cena netto	132,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnopziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonanie warstwy podkładowej w wielowarstwowym wodoszczelnym pokryciu dachowym,

Właściwości wyrobu:

Długość (*) EN 1848-1 $\geq 7,5$ m

Grubość EN 1849-1 $3,8 \pm 5\%$ mm

Wodoszczelność EN 1928 Wodoszczelna przy 10 kPa

Reakcja na ogień EN 13501-1 Klasa E

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca

-kierunek wzdłuż,

-kierunek w poprzek EN 12311-1 N/50 mm

1500 \pm 500 N

2500 \pm 700 N

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie

-kierunek wzdłuż,

-kierunek w poprzek

EN 12311-1 %

8 \pm 5 %

8 \pm 5 %

Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)

-kierunek wzdłuż

-kierunek w poprzek

EN 12310 -1 N

150 \pm 50 N

150 \pm 50 N

Giętkość w niskiej temperaturze

EN 1109 °C

0 °C /□30 mm

12.

Odporność na spływanie

EN 1110 °C

80 °C

13.

Przenikanie pary wodnej
EN 13707

$\mu=20\ 000$