

Link do produktu: <https://klimat.pl/papa-glasbit-g200-s40-szybki-profil-sbs-podklad-7-5-m2-p-129.html>

## Papa Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS podkład 7,5 m2

Cena brutto	<b>162,36 zł</b>
Cena netto	<b>132,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest droбноziarnistą posypką mineralną, strona spódna zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodoszczelnych pokryciach dachowych,

Właściwości wyrobu:

Długość (*)	EN 1848-1	$\geq 7,5$ m
Grubość	EN 1849-1	$3,8 \pm 5\%$ mm
Wodoszczelność	EN 1928	Wodoszczelna przy 10 kPa

Reakcja na ogień EN 13501-1      Klasa E

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca

-kierunek wzdłuż,

-kierunek w poprzek EN 12311-1      N/50 mm

1500  $\pm$  500 N

2500  $\pm$  700 N

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie

-kierunek wzdłuż,

-kierunek w poprzek

EN 12311-1      %

8  $\pm$  5 %

8  $\pm$  5 %

Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)

-kierunek wzdłuż

-kierunek w poprzek

EN 12310 -1 N

150  $\pm$  50 N

150  $\pm$  50 N

Giętkość w niskiej temperaturze

EN 1109      °C

0 °C /□30 mm

12.

Odporność na spływanie

EN 1110      °C

80 °C

13.

---

Przenikanie pary wodnej  
EN 13707

$\mu=20\ 000$