

Link do produktu: <https://kimat.pl/papa-podkladowa-na-welonie-szklanym-icopal-v60-s24-szybki-profil-sbs-gr2-4mm-12m2-p-44.html>



Papa podkładowa na welonie szklanym ICOPAL V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS gr.2,4mm (12m2)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Zgrzewalna papa na welonie szklanym

V60 S24 Szybki Profil SBS jest papą podkładową zgrzewalną na osnowie z welonu szklanego, która w układzie technologicznym z bitumicznym środkiem gruntującym, papami wierzchniego krycia Szybki Profil SBS i bitumicznym, stanowi system izolacji Spójnej Technologii Szybkich SBS-ów.

Pełni funkcję prawidłowej hydroizolacji dachu w układzie wielowarstwowym.

Stosowanie

Przeznaczona dla warstw podkładowych na nowych dachach oraz do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Ze względu na swoje parametry papę z włóknem szklanym V60 S24 Szybki Profil SBS, można również stosować na obiektach o umiarkowanych wymaganiach technicznych i dopuszczalnym ryzyku wystąpienia szkód, na dachach o podłożu ustabilizowanym. Technologia Szybki Profil SBS umożliwi znacznie krótsze zgrzewanie papy na włóknie szklanym do podłoża.

Tabela ze specyfikacją

V60 S24 Szybki Profil SBS

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE	Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata]	3 lata
Typ osnowy, Gramatura [g/m ²], Technologia	Welon szklany, 60
Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]	4 / 4
Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]	400 / 300
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]	0,6 / 2,1
Całkowita grubość papy [mm]	2,4
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Splywność [°C]	-5 / +80
Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m ²]	12,0 / 240
Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]	47 / 970

