



Siplast Elastic 6 kg

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu

Siplast Elastic Szybki Uszczelnierz PUR to jednoskładnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do hydroizolacji i uczelniania miejsc szczególnych, stosowana na zimno na zewnątrz, gotowa do bezpośredniego użycia, bez gruntowania podłoża. Występuje jako samodzielna warstwa izolacyjna do stosowania bezpośrednio na betonie lub pokryciach bitumicznych. Jest uzupełnieniem izolacji bitumicznej przy wszelkiego rodzaju naprawach i remontach zarówno w nowych, jak i starych obiektach. Uszczelnierz można stosować na różnego rodzaju podłożach jak beton, podłoża bitumiczne, stal galwanizowana, drewno, PVC, aluminium, miedź oraz inne. Przed aplikacją należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zmniejszające przyczepność. Po otwarciu pojemnika produkt należy dokładnie wymieszać, nie podgrzewać produktu. Masę nakładamy bez gruntowania. W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nałożeniu pierwszej warstwy ($\pm 0,9 \text{ kg/m}^2$) należy zainstalować wzdłuż uszczelnianych elementów Elastyczną Zbrojącą Taśmę Poliamidową i docisnąć ją do podłoża. Następnie po ok. 4-6 h w zależności od temperatury otoczenia położyć drugą warstwę masy ($\pm 0,7 \text{ kg/m}^2$). Na powstałą wodoszczelną powłokę w celu jej zabezpieczenia przed promieniowaniem UV można użyć posypki stosowanej przy papach bitumicznych ($\pm 2 \text{ kg/m}^2$) lub zastosować lakier Silver Primer® Szybki Lakier SBS ($\pm 0,2 \text{ l/m}^2$). Okres trwałości 12 mcy.